

Mecanismo agitador vertical

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/215.16-75
RM87 DRU90S4/C



Motor/sistema eletrônico

Tipo de motor	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Designação do produto	RM87 DRU90S4/C
Ligação de rede (triangular, estrela)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Corrente nominal, triângulo direto I_N	3,15 A
Corrente nominal, estrela direto I_N	1,81 A
Consumo de potência $P_{1\ max}$	0,88 kW
Potência nominal do motor P_2	0,75 kW
Velocidade n	1470 1/min
Classe da eficiência energética do motor	IE4
Rendimento do motor η_m 50	82,3 %
Rendimento do motor η_m 75	85,1 %
Rendimento do motor η_m 100	85,7 %
Fator de potência	0,69
Temperatura ambiente mín. T_{min}	-20 °C
Temperatura ambiente máx. T_{max}	40 °C
Classe de isolamento	F
Tipo de proteção do motor	IP55
Frequência de ligação máx. t	15 1/h
intervalo de comutação mínimo t	3 min
M	455 Nm
Proteção antideflagrante	não
Proteção antideflagrante	não
Proteção do motor (opcional)	Bimetal, PTC
Material do motor	Alumínio
Corpo da engrenagem	5.1300, EN-GJL-200

Volumes e tipos de enchimento

Enchimento da câmara da engrenagem	Óleo para o redutor E 460 (Bio)
Nível de enchimento da engrenagem	6,8 l

Unidade

Consumo de potência a 40°	0,11 kW
Força de impulsão máx. a 40° F	130 N
Coeficiente de impulso-potência num ângulo de ajuste de 40°	1182 N/kW
Temperatura mín. dos líquidos T_{min}	3 °C
Temperatura máx. dos líquidos T_{max}	40 °C
Peso líquido aprox. m	360 kg

Hélice

Tipo de hélice	Hélice de 2 pás em material maciço
Diâmetro nominal da hélice D_{nom}	1500 mm
Sentido do impulso	up/down
Velocidade da hélice n	16 1/min
Relação de transmissão	93,380
Núcleo da hélice	PUR Polyurethane
Hélice	PUR Polyurethane

Veio do agitador

Comprimento mín. do veio do mecanismo agitador l	2,0 m
Comprimento máx. do veio do mecanismo agitador l	3,5 m
Veio do motor	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Placa do motor

Quantidade de orifícios de fixação	4
Placa do motor	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2