

Agitador vertical

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.16-75 RM87 DRU90S4/C



Motor/sistema electrónico

Tipo de motor	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Denominación del producto	RM87 DRU90S4/C
Alimentación eléctrica (triángulo, estrella)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Corriente nominal, triángulo directo I_N	3,15 A
Corriente nominal, estrella directa I_N	1,81 A
Consumo de potencia $P_{1\ max}$	0,88 kW
Potencia nominal del motor P_2	0,75 kW
Velocidad n	1470 1/min
Clase de eficiencia energética del motor	IE4
Rendimiento del motor 50	82,3 %
Rendimiento del motor 75	85,1 %
Rendimiento del motor 100	85,7 %
Factor de potencia	0,69
Temperatura ambiente mínima T_{min}	-20 °C
Temperatura ambiente máxima T_{max}	40 °C
Clase de aislamiento	F
Tipo de protección del motor	IP55
Frecuencia máxima de arranque t	15 1/h
Pausa de conmutación mín. t	3 min
M	455 Nm
Protección antideflagrante	no
Protección antideflagrante	no
Protección de motor (opcional)	Bimetal, PTC
Material del motor	Aluminio
Caja de engranaje	5.1300, EN-GJL-200

Cantidades y tipos de llenado

Llenado de la cámara de engranaje	Aceite para engranajes E 460 (Bio)
Cantidad de llenado del engranaje	6,8 l

Unidad

Consumo de potencia a 40°	0,21 kW
Fuerza de empuje máxima a 40° F	305 N
Número de potencia de empuje a un ángulo de ajuste de 40°	1452 N/kW
Temperatura mínima del fluido T_{min}	3 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	40 °C
Peso neto aproximado* m	370 kg

Hélice

Tipo de hélice	Hélice de 2 palas de material macizo
Diámetro nominal de hélice D_{nom}	2000 mm
Dirección de empuje	up/down
Velocidad de la hélice n	16 1/min
Combinación de la caja de cambios	93,380
Buje de hélice	PUR Polyurethane
Hélice	PUR Polyurethane

Eje del agitador

Longitud mín. del eje del agitador l	2,0 m
Longitud máx. del eje del agitador l	3,5 m
Eje del motor	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Placa del motor

Cantidad de orificios de fijación	4
Placa del motor	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2