


Agitateur vertical

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.16-75
RM87 DRU90S4/C



Moteur/Électronique

Construction du moteur	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Désignation du produit	RM87 DRU90S4/C
Alimentation réseau (triangle, étoile)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Courant nominal, triangle direct I_N	3,15 A
Courant nominal, étoile directe I_N	1,81 A
Puissance absorbée P_{1max}	0,88 kW
Puissance nominale du moteur P_2	0,75 kW
Vitesse de rotation n	1470 1/min
Classe d'efficacité du moteur	IE4
Rendement du moteur 50	82,3 %
Rendement du moteur 75	85,1 %
Rendement du moteur 100	85,7 %
Facteur de puissance $\cos \varphi_{100}$	0,69
Min. température ambiante T_{min}	-20 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C
Classe d'isolation	F
Classe de protection moteur	IP55
Nombre de démarrages max. t	15 1/h
Pause de commutation min. t	3 min
M	455 Nm
Protection antidéflagrante	non
Protection antidéflagrante	non
Protection moteur (en option)	Bimétal, PTC
Corps du moteur	Aluminium
Carter d'engrenage	5.1300, EN-GJL-200

Quantités et types de remplissage

Remplissage de la chambre d'engrenage	Huile d'engrenage E 460 (bio)
Quantité de remplissage de l'engrenage	6,8 l

Unité

Puissance absorbée à 40°	0,34 kW
Forte poussée max. à 40° F	545 N
Rapport poussée/puissance à un angle d'incidence de 40°	1603 N/kW
Température du fluide min. T_{min}	3 °C
Température du fluide max. T_{max}	40 °C
Poids max. m	380 kg

Hélice

Construction de l'hélice	Hélice à 2 pales en matériau massif
Diamètre nominal de l'hélice D_{nom}	2500 mm
Sens de poussée	up/down
Vitesse de rotation de l'hélice n	16 1/min
Rapport d'engrenage	93,380
Moyeu d'hélice	PUR Polyurethane
Hélice	PUR Polyurethane

Arbre de l'agitateur

Longueur min. de l'arbre d'agitateur l	2,0 m
Longueur max. de l'arbre d'agitateur l	3,5 m
Arbre de moteur	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Plaque moteur

Nombre de trous de fixation	4
Plaque moteur	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2