

Vertikal omrörare

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F7-1/320.40-550 RM97 DRU132M4/C



Enhet

Effektförbrukning vid 40°	3,03 kW
Max. skjuvkraft vid 40° F	2610 N
Skjuveffekt vid 40° anfallsvinkel	861 N/kW
Min. medietemperatur T_{min}	3 °C
Max. medietemperatur T_{max}	40 °C
Nettovikt ca m	570 kg

Propeller

Propellerkonstruktion	3-bladig propeller av massivt material
Nominell propellerdiameter D_{nom}	2000 mm
Tryckriktning	up/down
Propellervarvtal n	40 1/min
Utväxling	37,170
Propellernav	PUR Polyurethane
Propeller	PUR Polyurethane

Omröraraxel

Min. längd på omröraraxeln l	2,5 m
Max. längd på omröraraxeln l	4,0 m
Motoraxel	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Motorplatta

Antal fastsättningshål	6
Motorplatta	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Motor/elektronik

Motorkonstruktion	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Produktbeteckning	RM97 DRU132M4/C
Nätanslutning (trekant, stjärna)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Märkström, direkt-triangel I_N	19,8 A
Märkström, direkt-stjärna I_N	11,4 A
Effektförbrukning $P_{1 max}$	5,98 kW
Motormärkeffekt P_2	5,5 kW
Varvtal n	1477 1/min
Motoreffektivitetsklass	IE4
Motorns verkningsgrad η_m 50	91,1 %
Motorns verkningsgrad η_m 75	92,0 %
Motorns verkningsgrad η_m 100	91,9 %
Kapacitetsfaktor	0,75
Omgivningstemperatur min. T_{min}	-20 °C
Max. omgivningstemperatur T_{max}	40 °C
Isolationsklass	F
Skyddsklass motor	IP55
Max. brytfrekvens t	15 1/h
Min. paustid t	3 min
M	1320 Nm
Explosionsskydd	nej
Explosionsskydd	nej
Motorskydd (tillval)	Bimetall
Material motor	Aluminium
Växelhus	5.1300, EN-GJL-200

Volymer och påfyllningstyper

Påfyllning växelkammare	Växelolja E 460 (bio)
Påfyllningsmängd växel	14 l