


Pioneering for You

wilo

Рециркуляційний насос Flumen OPTI-RZP 80-3.31-4/30



Одиниця

Вага нетто близько m	500 кг
Вибухозахист	опційно
Вибухозахист	опційно
Клас захисту двигуна	IP68

Крильчатка

Конструкція пропелера	3-лопатевий пропелер з самоочищуваною маточиною; зі зворотнім закрутом, завдяки чому без закупорок і засмічення
Номінальний діаметр пропелера D_{nom}	800 мм
Число обертів пропелера n	309 1/min
Передавальне число	4,750

Рівень заповнення й сорти рідин

Наповнення форкамери	Трансмісійне мастило CLP220
Об'єм наповнення форкамери V	2,00 л
Наповнення привідної камери	Трансмісійне мастило CLP220
Об'єм наповнення привідної камери V	1,10 л
Наповнення ущільнюючої камери	Біле мастило
Об'єм наповнення ущільнюючої камери V	2,00 л

Двигун/електроніка

Тип двигуна	T 20-4/30R (Ex)
Конструкція двигуна	Занурювальний двигун – з поверхневим охолодженням
Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Номінальний струм I_N	36,50 A
Пусковий струм – прямий I_A	220,00 A
Пусковий струм – зірка-трикутник I_A	73,00 A
Споживана потужність $P_{2 max}$	22,00 кВт
Номінальна потужність двигуна P_2	18,5 кВт
Число обертів n	1435 1/min
Клас енергоефективності двигуна	–
ККД η_m	86,0 %
Коефіцієнт потужності	0,86
Мінімальна температура середовища T_{min}	3 °C
Максимальна температура середовища T_{max}	40 °C
Макс. глибина занурення	20 м
Клас ізоляції	H
Максимальна частота увімкнень t	15 1/h
мін. комутаційна пауза t	3 min
Пусковий крутний момент M	235 Nm
Момент інерції маси	0,0598 kg/m ²
Опора двигуна	1 радіальний кулькоподшипник, 1 дворядний упорний кулькоподшипник

Матеріали

Матеріал двигуна	5.1301, EN-GJL-250
Статичне ущільнення	FKM
Вал двигуна	1.4021, X20Cr13
Ущільнення камери приводу/ ущільнюючої камери	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Корпус приводу	5.1301, EN-GJL-250
Планетарне колесо	1.7131, 16MnCr5
Коронна шестерня	1.5216, 17MnV6
Сонячне колесо	1.7131, 16MnCr5
Вихідний вал	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Ущільнення привід/форкамера	FKM
Камера ущільнень	5.1301, EN-GJL-250
Ущільнення з боку перекачуваного середовища	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Корпус приводу	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Пропелер	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Сонячне колесо	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Привод

Конструкція приводу	m 3.0 згідно з DIN 780/P10 (ISO 54); сонячні та планетарні шестірні цементовані та відшліфовані, коронна шестірня з ударним навантаженням
Опора приводу	3 × 2 голчасті підшипники (планетарний механізм), 2 конічні роликові підшипники (вихідний вал)
Термін експлуатації L_{h10}	100 000 годин роботи, ISO 281

* Максимальна вага, включаючи додаткове приладдя

Можливі зміни