

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036722
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.40036722

Heizungsumwälzpumpe
Circulating pump for heating installations

Typ Type	Bemessungsaufnahme (bereich) [W] Rated power input (range)	Bemessungsspannung (sbereich) [V] Rated voltage (range)	Bemessungsfrequenz (bereich) [Hz] Rated frequency (range)	Schutzklasse Class	Schutzgrad [IP] Degree of protection	Max. Mediumtemperatur [°C] max. Media temperature	Max. Umgebungstemperatur [°C] max. Ambient temperature	Max. Betriebsdruck [MPa] max. working pressure
24/150	190	230	50/60	I	IPX4D	110	40	1,0
34/230	305	230	50/60	I	IPX4D	110	40	1,0
44/500	600	230	50/60	I	IPX4D	110	40	1,0
54/650	800	230	50/60	I	IPX4D	110	40	1,0
64/1300	1550	230	50/60	I	IPX4D	110	40	1,0

MotorPumpversion

24/150

Yonos MAXO 25/0,5-4
Yonos MAXO 30/0,5-4
Yonos MAXO 25/0,5-7
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7
Yonos MAXO 30/0,5-7
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7
Yonos MAXO-D 30/0,5-7
Yonos MAXO 25/0,5-10
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10
Yonos MAXO 30/0,5-10
Yonos MAXO-D 30/0,5-10
Yonos MAXO 40/0,5-4
Yonos PARA HF 25/7
Yonos PARA HF 30/7
Yonos PARA HF 25/10
Yonos PARA HF 30/10



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036722
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.40036722

	Yonos PARA HF 40/4
--	-----------------------

34/230	Yonos MAXO 25/0,5-12 Stratos PARA-CZ 25-180-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos PARA-C 30-180-12 Stratos PARA-CZ 30-180-12 Yonos MAXO 32/0,5-11 Stratos PARA-C 32-220-11 Yonos MAXO 40/0,5-8 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos PARA-C 40-220-08 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos PARA-C 50-220-08 Yonos PARA HF 25/12 Stratos PARA-C 25-180-12 Yonos PARA HF 30/12 Yonos PARA HF 40/8 Yonos PARA HF 50/8 Yonos MAXO 50/0,5-6 Yonos MAXO 65/0,5-6
--------	--

44/500	Yonos MAXO 40/0,5-12 Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Yonos PARA HF 40/12 Yonos PARA HF 50/12 Yonos MAXO 50/0,5-9 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Yonos MAXO 65/0,5-9
--------	--

54/650	Yonos MAXO 40/0,5-16 Yonos MAXO-Z 40/0,5-16 Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Yonos MAXO 65/0,5-12
--------	--



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036722
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.40036722

	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12
	Yonos MAXO-D 65/0,5-12
	Yonos MAXO 80/0,5-6
	Yonos MAXO-D 80/0,5-6
	Yonos MAXO 80/0,5-6
	Yonos MAXO 100/0,5-6
	Yonos MAXO 100/0,5-6

64/1300	Yonos MAXO 50/0,5-16
	Yonos MAXO-Z 50/0,5-16
	Yonos MAXO-D 50/0,5-16
	Yonos MAXO 65/0,5-16
	Yonos MAXO-Z 65/0,5-16
	Yonos MAXO-D 65/0,5-16
	Yonos MAXO 80/0,5-12
	Yonos MAXO-D 80/0,5-12
	Yonos MAXO 80/0,5-12
	Yonos MAXO 100/0,5-12
	Yonos MAXO 100/0,5-12
	Yonos MAXO 80/0,5-16
	Yonos MAXO 80/0,5-16



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036722
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.40036722

Typenschlüssel/type-key

Yonos MAXO AB YY/0,5-XX ZZ options

Yonos PARA HF AB YY/0,5-XX ZZ options

Stratos PARA-C YY-BBB-XX options

Stratos PARA-CZ YY-BBB-XX options ☐drinking water version

AB:

-- Einzelpumpe/Single pump

-D Doppelpumpe/ Double pump

-Z Trinkwasserpumpe/ Drinking water pump

YY:

25 Flanschgröße DN25 Flange size DN25

30 Flanschgröße DN30 Flange size DN30

32 Flanschgröße DN32 Flange size DN32

40 Flanschgröße DN40 Flange size DN40

50 Flanschgröße DN50 Flange size DN50

65 Flanschgröße DN65 Flange size DN65

80 Flanschgröße DN80 Flange size DN80

100 Flanschgröße DN100 Flange size DN100

XX

4 Förderhöhe 4m Head 4m

6 Förderhöhe 6m Head 6m

7 Förderhöhe 7m Head 7m

8 Förderhöhe 8m Head 8m

9 Förderhöhe 9m Head 9m

10 Förderhöhe 10m Head 10m

11 Förderhöhe 11m Head 11m

12 Förderhöhe 12m Head 12m

16 Förderhöhe 16m Head 16m

BBB:

180 Einbaulänge 180mm port to port length 180mm

220 Einbaulänge 220mm port to port 220mm

250 Einbaulänge 250mm port to port length 250mm

280 Einbaulänge 280mm port to port length 280mm

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036722
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No.40036722

ZZ:

(DE) Deutschland/Österreich/Schweiz Germany, Austria, Switzerland

PN6 Druck PN6 Pressure PN6

PN10 Druck PN10 Pressure PN10

PN16 Druck PN16 Pressure PN16

PN6 (DE) Druck PN6 (Deutschland/Österreich/Schweiz) Pressure PN6 (Germany, Austria, Switzerland)

PN10 (DE) Druck PN10 (Deutschland/Österreich/Schweiz) Pressure PN10 (Germany, Austria, Switzerland)

PN16 (DE) Druck PN16 (Deutschland/Österreich/Schweiz) Pressure PN16 (Germany, Austria, Switzerland)

Options:

Possible added several, different options like:

- Cable length
- Mounting position
- factory settings
- individual packaging

For motor 34/230:

Types:

Stratos PARA-CZ 25-180-12

Stratos PARA-C 30-180-12

Stratos PARA-CZ 30-180-12

Stratos PARA-C 32-220-11

Stratos PARA-C 40-220-08

Stratos PARA-C 50-220-08

Stratos PARA-C 25-180-12

The requirements for flammable refrigerants according to IEC 60335-2-40:2022 are fulfilled. For the assessment of clause 22.117 the measured surface temperature: max. 250 °C

The requirements for flammable refrigerants according to IEC 60335-2-40:2022, clause 22.116 are fulfilled.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen gemäß PAK-Dokument AfPS GS 2019:01PAK.
The product is in accordance with the requirements of PAH-document AfPS GS 2019:01PAH.