

Pioneering for You

wilo



Pumpestasjoner Wilo-DrainLift MINI3
og Wilo-DrainLift MINI5

Automatiske minipumpestasjoner.

Nyhet!



Enkelt utvalg: Finn en passende pumpestasjon!



Valgbar
utløp!

		Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
		-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
Hva kan pumpestasjonen kobles til?						
Vaskemaskiner			●		●	
Oppvaskmaskiner, vasker			●		●	
Dusjer		●	●	●	●	●
Badekar			●		●	
Vaskeservanter		●	●	●	●	●
For alle typer toaletter, urinaler				●		●
Bløtgjøring av vann og kondensat					●	

Opp til 33 prosent saltinnhold for aggressive væsker!

Hvilke tilkoblingsalternativer finnes det?					
Tilkobling trykkside	1 x horisontal (DN 32)	1 x vertikal (DN 32/40)	1 x vertikal (DN 32/40)	1 x vertikal eller 1 x horisontal (DN 32/40)	1 x vertikal eller 1 x horisontal (DN 32/40)
Tilkobling sugeside	2 x horisontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horisontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horisontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horisontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)	2 x horisontal (DN 40/50) 1 x vertikal (DN 40)
Tilkobling WC	–	–	1 x frontal (DN 100) or 1 x sideveis	–	1 x frontal (DN 100) or 1 x sideveis



Rett og slett den rette løfteenheten for jobben.

En kjeller bygges om og innredes med bad eller vaskerom. Kjøkkenet til den nye kjellerleiligheten må skje. Du trenger en løfteenhet for drenering av disse rommene under tilbakestrømningsnivået. I denne forbindelse er installasjonsforholdene ofte ikke perfekte: Det er ofte begrenset med plass, og eksisterende rørledninger må tilpasses.

Løfteenheten må derfor være kompakt, passe til den aktuelle plassen og ha de riktige tilkoblingsmulighetene. Den bør også være enkel og rask å installere. Ingen ønsker tross alt å kaste bort tid, men i stedet å jobbe så effektivt som mulig. Og det er nettopp derfor vi har utviklet to serier for deg som tilbyr akkurat disse funksjonene: kompakte løsninger som kan implementeres raskt og enkelt.

Oppdag våre nye løfteenheter for romdrenering, og velg den som passer deg.

→ RETT OG SLETT TIDSEFFEKTIVT.

Vi tilbyr en oversiktlig produktportefølje av fleksible løfteenheter som kan brukes i alle situasjoner. Dette gjør det enklere å velge mellom dem, resulterer i færre feilkjøp og sparer deg for verdifull tid.

→ RASK OG PRAKTISK Å INSTALLERE.

Løfteenhetene våre tilbyr ulike tilkoblingsmuligheter, slik at de raskt og enkelt kan installeres på bad, vaskerom eller i kjellerleiligheter som ligger under tilbakestrømningsnivået.

→ RETT OG SLETT GODT GJENNOMTENKT.

Den innovative designen til Wilo-DrainLift MINI5 sikrer enkel og, viktigst av alt, hygienisk tilgang til pumper og nivåkontrollenheter.

MINI3-XXS

Rett og slett plassbesparende:

Løfteenheten kan passe inn i de minste utsparinger. Det vertikale inntaket gjør at den kan installeres direkte under en servant.

Klar til å plugge:
enkel å installere!

MINI3-XS

Rett og slett lite støy:

Løfteenheten lager mindre støy enn en vanlig oppvaskmaskin.

Bare erstattet:

Ulike tilkoblinger gjør det enklere og mer praktisk å bytte ut eldre modeller og installere nye ved hjelp av det eksisterende rørsystemet.

Wilo-DrainLift MINI3

Kompakte løsninger som er spesielt praktiske å installere.

Løfteenhetene i Wilo-DrainLift MINI3-serien er både kompakte og pluggeklare – de kan raskt og enkelt installeres i en skjult vegg. Wilo-DrainLift MINI3-XS leveres også i en WC-versjon med kvernpumpe. Fabrikkinnstillingen er en WC-tilkobling på fronten. Ved behov kan denne tilkoblingen også installeres på siden. I tabellen nedenfor kan du se hvilke løfteenheter som kan byttes ut med nye versjoner.

Det riktige valget for nye installasjoner eller utskiftninger



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC med kvern
Art.nr.	6095126	6095127	6095128
NRF	1381923	1381924	1381925
Størrelse (W x H x D) i mm	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Væskestrøm Q _{max} .	6 m ³ /h	6.5 m ³ /h	9 m ³ /h
Løftehøyde H _{max} .	5.5 m	8 m	9 m
Maksimal temperatur	40 °C (75 °C max. 5 min)	40 °C (75 °C max. 5 min)	40 °C (75 °C max. 5 min)

Disse løfteenhetene kan byttes ut med den nye serien!


Wilo (tidligere modell)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
Grundfos	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 D-3	SOLOLift2 WC-1/3
Jung	HEBEFIX MINI	HEBEFIX plus	WCFIX 260
Saniflo SFA	Sanishower Flat Sanifloor	Sanidouche+ Saniaccess Sanispeed+	Saniaccess Sanibroy UP

Wilo-DrainLift MINI5



Større bekvemmelighet ved installasjon, selv ved modernisering.

Spesielt når du skal modernisere, trenger du en løsning som gir maksimal fleksibilitet og som kan tilpasses den spesifikke konteksten i lokalene. Og det er nettopp derfor vi har utviklet MINI5-serien med løfteenheter. Disse har flere utløpsporter og innløpsstilkoblinger, samt en større karakteristisk kurve for gjennomstrømningshastigheten. Løfteenheterne tåler også aggressive væsker. En fleksibel utløpsport gjør det spesielt praktisk å installere.

Et blikk inn i løfteenheten: Etter at lokket er åpnet, er det mulig å få tilgang til interiøret på en hygienisk måte. Etter behov kan pumpen og nivåkontrollenheten enkelt skiftes ut.



Det riktige valget for modernisering:



Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC med kvern
Art.nr.	6095129	6095130
NRF	1381926	1381927
Størrelse (W x H x D) i mm	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
Væskestrøm Q _{max} .	9.5 m ³ /h	9 m ³ /h
Løftehøyde H _{max} .	11 m	9 m
Maksimal temperatur	50 °C (max. 75 °C for max. 30 min)	50 °C (max. 75 °C for max. 30 min)
Alarmkontakt	Integrert høyvannsvarsling med summer og potensialfri kontakt (maks. 42 V / 500 mA)	Integrert høyvannsvarsling med summer og potensialfri kontakt (maks. 42 V / 500 mA)

Integrert
høyvanns-
varsling

Disse løfteenheterne kan byttes ut med den nye serien!

Grundfos	SOLOLift C-3	SOLOLift CWC-3
Jung	HEBEFIX plus HEBEFIX extra HEBEFIX MINI	WCFIX Plus
Saniflo SFA	Sanifast Sanivite	Sanibest Pro Sanibroy Pro UP Sanipro XR UP



MINI5-XS/C

Enkelt tilgjengelig:

Tilgangen til både pumpen og nivå-kontrollenheten er spesielt hygienisk takket være skilleveggen og den gjennomtenkte utformingen.

En fleksibel utløpsport gjør det enda enklere enn noensinne å installere den, uavhengig av eksisterende rørledninger på stedet.

Passer ganske enkelt:

Med en dybde på bare 170 mm passer MINI5-løfteenheten inn i enhver skjult vegg.

MINI5-XS/WC

Pioneering for You



Pioneering for You

WILO Nordic

Postadresse:
Pb. 38 Kalbakken
NO-0901 Oslo

Besøksadresse:
Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo

Tel: 22 80 45 70
wilo.no@wilo.com
www.wilo.no



Ytterligere informasjon på www.wilo.no